


PORTES SECTIONNELLES

PORTES SECTIONNELLES INDUSTRIELLES




CARACTÉRISTIQUES


- Porte constituée de panneau sandwich 40 mm
- Double paroi tôle en acier 0,5mm, injectée de mousse polyuréthane sans CFC pour une bonne isolation thermique ($K=1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$) et une bonne résistance aux intempéries
- Joints périphériques permettant de limiter les déperditions d'énergie
- Système anti-pince doigts
- Finition nervurée, mono-nervurée ou sans rainure, surface lisse ou effet bois.



Nervuré effet bois



Mono-nervuré lisse



Sans rainure lisse



Aluminium

- Proposés en couleurs standards (autres couleurs Ral en option, nous contacter)
- Encombrements : écoinçons 120 mm minimum, linteau 420 mm minimum
- Toutes nos portes sont homologuées et certifiées pour garantir votre sécurité

ACCESSOIRES FOURNIS (PRÉMONTAGE INCLUS)

- **Rails et supports** en acier galvanisé
- **Ressorts de torsion** en acier galvanisé (espérance de vie 25000 cycles environ)
- **Quincaillerie intérieure** galvanisée

OPTIONS

- Hublots PVC ou inox, grille de ventilation, pièces décoratives aluminium
- Porte piétonnière
- Tubes en aluminium laqué
- Joint sur le linteau
- Serrure 1, 2 ou 5 points
- Kit sécurité
- Ressorts renforcés
- Treuil à chaîne
- Motorisation appropriée

Des portes sectionnelles robustes et sécurisées pour les sites industriels!



Zéphir



Levante



Levante

COLORIS STANDARDS (selon les modèles)

