


Portail 2 Vantaux : HERCULE®

Le portail HERCULES® sont des portails pivotants fabriqués à partir de panneaux HERCULES®. Il est occultable.



- Réversibles : droite/gauche et vers l'intérieur/extérieur.
- Réglables de 28 à 48 mm.
- Ouverture de 180°.
- Cylindre européen.
- Jeu de clés fourni.

10 COULEURS RAL POUR LE MÊME PRIX



Points forts

- Porte prémontée de rapide et facile installation
- Design totalement réversible.
- Solution versatile.

Caractéristiques

- Portails battants à sceller de 2 vantaux.
- Cadre de la porte : Profil 40 x 40 x 1,50 mm.

Revêtement GARANTIE 10 ANS

- Fil galvanisé selon la norme EN10142 et EN10244-2. Épaisseur du zinc : 60 gr/m² minimum.
- Les couleurs sont galvanisés à chaud
- Plastifié par application électrostatique par un processus de thermolaquage. Épaisseur du polyester : 80 microns minimum

Accessoires Complémentaires



Panneau Rigide



Poteau PROFIX®



Kit D'occultation

DIMENSIONS

Accessoires qui facilitent l'installation :



GONDS LOCINOX®



SERRURE

Type	Largeur en m	Hauteur en m	Dimension extérieure totale en mm	Panneau de remplissage en mm	Largeur poteau en mm	Colonne en mm
PORTAIL 2 BATTANTS	2,00 m	2,00 m	HERCULE®	HORIZONTAL	2.090 mm	60x60x2.00
	3,00 m	2,00 m	MAILLE DE 200x55 mm	40x40x1,50 mm	3.090 mm	80x80x2.00
	4,00 m	1,50 m	DIAMÈTRE 5,00 mm	VERTICAL	4.090 mm	100x100x2.00
		2,00 m	DE 2 À 4 PLIS	40x30x1,50 mm		

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE.

Secteurs de Construction



Site Industriel & Collectivité



Résidence & Habitation