

KIT D'OCCULTATION LATTES COMPOSITE/ALUMINIUM



Les occultants en composite PREMIUM allient la noblesse de l'aluminium et la robustesse du composite. Ce kit bénéficie de finitions de qualité supérieure à la hauteur d'une occultation efficace, élégante et moderne.

L'aluminium procure aux triangles de renfort et à la lisse haute une grande résistance. Avec le système de fixation UPKOS, le maintien des lattes est garanti et durable.

COMPOSITION DU KIT

- 43 lattes intermédiaires à installer sur le panneau et 2 lattes plus étroites à insérer dans les mailles se situant aux deux extrémités du panneau
- 5 réglettes de fixation UPKOS
- 1 lisse haute aluminium en 2 parties
- 4/6 triangles aluminium

NB: Panneaux de clôture rigide vendus séparément!



Habitations individuelles



Sites industriels et professionnels

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Matière : composite + aluminium
- Compatible avec nos panneaux rigides
- Un kit couvre un panneau de 2,50 m
- Hauteurs : 123 cm / 153 cm / 173 cm / 193 cm
- Epaisseur d'une latte : 4,2 mm
- Largeur des lattes intermédiaires: 49 mm, lattes des extrémités: 39 mm
- Maille : 55 mm = vide entre 2 fils de 50 mm
- Garantie : 15 ans



POINTS FORTS

- + Matériau solide
- + Fixation fiable et durable
- + Esthétique contemporaine
- + Installation rapide et facile
- + Aucun entretien
- + Prix
- + Traitement anti-UV

Avertissement:

Les lames d'occultation sont compatibles avec tous nos panneaux de 2.50 m avec une maille de 55 mm. Elles ne sont pas compatibles avec tous les autres panneaux des autres fabricants car il existe 3 plis différents. N'hésitez pas à joindre notre Service Clients pour en savoir plus!

COLORIS DISPONIBLES



Gris anthracite

CONSEILS DE POSE


difficulté ●○○○○

Attention:


Tout type d'occultant posé sur une clôture peut potentiellement la fragiliser sous les efforts du vent. Il est donc recommandé de les installer avec des poteaux solides EASYCLIP® et, pour les panneaux de hauteur supérieure à 1,05m, de bien respecter les préconisations de scellement (pose sur platine déconseillée).

La pose des lattes composite/aluminium PREMIUM est intuitive, y compris sur des clôtures déjà posées. Prêtes à monter, les lattes d'occultation s'insèrent facilement et aucun outil n'est nécessaire.



Pré-requis: Le vide de la maille de votre clôture (c'est à dire l'espace entre deux fils) doit être de 55 mm et il est indispensable que les pics de votre panneau soient orientés vers le haut.



1. Insérer une première traverse et glisser une latte d'extrémité (côté poteau) pour la maintenir. Glissez les autres traverses. Enfin, fixez la latte à l'aide d'une réglette UPKOS.



2. Insérer ensuite les autres lattes et les clipser à la réglette UPKOS.



3. Identifier le sens de pose des lisses hautes par rapport aux réglettes UPKOS. Installer chaque lisse en 2 temps : enfoncer tout d'abord une extrémité, puis insérer le reste de la lisse tout le long du panneau.