


GRILLAGE SIMPLE TORSION PLASTIFIÉ



Le grillage souple simple torsion est une solution simple, rapide et efficace pour délimiter les espaces extérieurs, y compris les grands espaces. Ce grillage très répandu se caractérise par des mailles torsadées en forme de losanges. Il se prête à de multiples usages et s'adapte facilement au terrain grâce à la souplesse de sa maille.

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- Fil plastifié (norme AFNOR NF EN 10223-6) par extrusion sur âme galvanisée (Classe C : normes EN 10244-1, EN 10244-2 et EN 10245-2).
- **Taille des mailles : 50 mm (-0/+4 mm).**
- Picots défensifs sur une rive, abouts repliés sur l'autre rive.
- **Fabrication française.**



Diamètre du fil	Diamètre nominal de l'âme : 1,5 mm +/-8/100 mm Diamètre nominal : 2,4 mm extérieur +/-10/100 mm
Résistance à la traction	500 à 600 N/mm ²
Conditionnement	Non compacté : palette de 8 rouleaux

DESCRIPTION

- Souple et robuste, le grillage simple torsion est simple à mettre en place, il se fixe sur des poteaux en bois ou des piquets T. Il est polyvalent et peut convenir pour des applications très diverses : jardins, vergers, zones d'élevage, zones industrielles, collectivités, etc.
- Grâce à ses petites mailles de 50 mm et à ses picots défensifs sur la rive, le grillage simple torsion sécurise, **prévient l'intrusion de nuisibles et empêche la fuite d'animaux domestiques.**
- Son revêtement plastifié par extrusion protège durablement le grillage de la corrosion.

DIMENSIONS DISPONIBLES

Hauteur	1,00 m	1,20 m	1,50 m	1,75 m	2,00 m
Nb de mailles sur la hauteur	12,5	14,5	18,5	21,5	24,5
Longueur du rouleau	25 m				



Sites agricoles



Entreprises



Habitations



Collectivités



Jardins, vergers

POINTS FORTS

- ➕ Peu coûteux
- ➕ **Souple et robuste**
- ➕ Polyvalent
- ➕ Esthétique
- ➕ **Garantie 10 ans**
- ➕ Remailable

COLORIS DISPONIBLE

	Vert mousse (RAL 6005)		Anthracite (RAL 7016)
---	---------------------------	---	--------------------------

PRODUITS ASSOCIÉS



Fils de tension



Barres de tension



Tendeurs



Fils à lier



Agrafes



Poteaux T et jambes de force

Il est possible de poser les poteaux T sur platines pour les clôtures de hauteur ≤ 1,20 m.

