

PLAQUE DE SOUBASSEMENT BÉTON

POUR POTEAUX PROFIX



Nos plaques de soubassement béton s'adaptent facilement à tous nos panneaux rigides. Elles facilitent leur entretien et évitent le passage des animaux. Le demi-chaperoon incorporé apporte une touche esthétique à votre soubassement.

CARACTÉRISTIQUES

- Béton armé vibré de 3,5 cm d'épaisseur
- Épaisseur de 3,5 cm
- Certifié CE EN 12839
- Finition lisse obtenue par démoulage différé
- Compatibles avec les panneaux Medium et Pro
Panneaux de 2,50 m avec une maille de 55 mm.
- La composition d'une plaque, à base de matériaux d'origine naturelle, implique parfois des variations de teinte qui s'estompent avec le temps. Ce phénomène naturel n'altère en rien la qualité du produit.



Résidences
et habitations



Sites industriels
et professionnels

PRODUITS COMPATIBLES



Poteaux
à encoches



Panneaux
rigides



Kits
d'occultation
bois, PVC
ou composites

DIMENSIONS DISPONIBLES

Plaques de soubassement pour poteaux à encoches

Largeur de la plaque : 2,50m



25 cm - 58 kg



50 cm - 102 kg



POINTS FORTS

- + Esthétique et résistant
- + Facilité d'installation
- + Facilite l'entretien de la clôture
- + Parfaite pour corriger une pente ou réaliser une pose en redan
- + Solidifie l'ensemble de la clôture

COLORIS DISPONIBLE




Béton


NOTICE DE POSE

difficulté ●●○○○


ATTENTION :
Pose sur platine
déconseillée.



1. Après avoir scellé le premier poteau, insérer la plaque de soubassement dans la feuillure du poteau en vérifiant le niveau.



2. Positionner le premier panneau en fond de feuillure et sur la plaque de soubassement.



3. Sceller le deuxième poteau pour fixer l'ensemble. Maintenir à l'aide d'étais.

