

# POTEAU PROFIX®



Le poteau Profix® est le poteau économique et résistant qu'il vous faut. Il s'installe facilement et rapidement, par scellement dans le béton ou sur platine. Il ne requiert aucun accessoire de fixation et dispose d'un système inviolable.



Maisons individuelles



Habitats collectifs



Collectivités



Entreprises



Infrastructures

## CARACTÉRISTIQUES

- Section 66 x 50 mm
- Épaisseur du profil : 1,20 mm
- Résistance I/V : 6,15 cm<sup>3</sup>
- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10142
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline : 80 microns minimum
- Entraxes panneaux Hercules® : 2,540 m
- Entraxes panneaux Double fil 6/5/6 : 2,530 m



Les bloqueurs Profix® polyamide ne sont pas fournis.

## POINTS FORTS

- ➕ Installation par scellement ou sur platine (non incluse)
- ➕ Permet la réalisation d'angles jusqu'à 180°
- ➕ Compatible gamme Hercules®

## À NOTER

- Ajouter la hauteur d'une plaque de soubassement à la hauteur du panneau pour prendre la dimension correspondante du poteau.
- À partir de 173 cm, nous vous conseillons d'utiliser les poteaux Easyclip®.

## HAUTEURS DISPONIBLES & CORRESPONDANCES

Hauteur panneaux	Profondeur scellement préconisé	Hauteur poteaux à sceller	Hauteur poteaux avec platine
63 cm	à partir de 27 cm	90 cm	70 cm
83 cm		110 cm	90 cm
103 cm		130 cm	110 cm
123 cm		170 cm	130 cm
153 cm	à partir de 40 cm	200 cm	170 cm
173 cm		220 cm	DÉCONSEILLÉ
193 cm		240 cm	
203 cm		270 cm	
223 cm		270 cm	
243 cm		320 cm	

## COLORIS RAL STANDARDS



## PRODUITS COMPATIBLES



Panneaux Hercules Medium et Plus



Plaque de soubassement béton (2,52 cm de largeur)



Panneaux Double Fil 6/5/6

## ACCESSOIRES

### PLATINE PROFIX®



- Aluminium
- Dimensions 148 x 125 mm
- Entraxe vis 90 mm
- Coloris RAL standards
- Livrée avec 4 chevilles métalliques

### POTEAU DE RÉPARATION



- Hauteur 3200 mm
- Coloris RAL standards

### BLOQUEUR PROFIX®



- Polyamide
- Compatible panneaux gamme Hercules et Double Fil 6/5/6
- Coloris vert

**INSTRUMENT DE POSE UNIQUEMENT: une fois le béton séché, les bloqueurs peuvent être retirés et réutilisés.**

